Vidéoendoscope “VTN GASTROINTEST”

Vidéoendoscope vétérinaire avec moniteur tactile

Moniteur tactile de 5 pouces, détachable et inclinable, pour les photos, les vidéos et la gestion des images. L’Image Dock en option permet la connexion à des appareils externes. Équipé de deux canaux internes : un canal opérateur de 3,2 mm de diamètre pour le passage des instruments et un canal dédié au nettoyage de l’objectif, pour préserver une qualité d’image constante pendant les procédures d’inspection.



MONITEUR TACTILE



COMMANDES SUR LA POIGNÉE



TÊTE DISTALE

SONDE ET IMAGE	
Diamètre de la tête	12 mm
Longueur de la sonde	3,2 m ou 3,5 m
Canal opérateur	3,2 mm
Canal de nettoyage de l’objectif	présent
Gaine de la sonde	polyuréthane
Articulation	multidirectionnelle à 360°, deux molettes et blocage
Angle d’articulation de la tête de vision	supérieur à 150°
Angle de champ	120°
Profondeur de champ	5–150 mm
Direction de vision	axiale, 0°
Résolution de la caméra	1280 × 720 pixels
Éclairage	LED, intensité réglable

MONITEUR ET ENREGISTREMENT	
Écran	LCD tactile 5″, détachable et inclinable
Enregistrement	photos JPG et vidéos MP4 sur microSD
Mémoire prise en charge	microSD jusqu’à 64 Go
Carte fournie	microSD de 32 Go incluse
Gestion des images	zoom 5×, gel d’image, rotation, miroir et annotations
Alimentation	batterie lithium-ion de 6700 mAh, 7,2 V
Autonomie	2–3 heures, selon l’utilisation
Port USB-C du moniteur	recharge, 5 V / 2 A
Sortie vidéo	HDMI et Wi-Fi

CONDITIONS D’UTILISATION	
Température d’utilisation de la sonde	0–60 °C
Autres éléments	0–40 °C
Température de l’Image Dock optionnel	de −10 à +40 °C
Humidité relative	15–90 %, pour le système et l’Image Dock
Protection IP67	tube d’insertion seul ; hors corps, moniteur et Image Dock



IMAGE DOCK EN OPTION

IMAGE DOCK EN OPTION	
Image Dock (en option)	Connexions HDMI, Wi-Fi et USB/OTG pour l’affichage sur des appareils externes.
Batteries de l’Image Dock	deux batteries remplaçables de 3350 mAh chacune ; recharge USB-C à 5 V / 2 A.

ÉQUIPEMENT FOURNI

Vidéoendoscope avec moniteur, mallette rigide, carte microSD de 32 Go, pompe, seringue avec raccord Luer, lecteur de cartes SD, chargeur de batterie, câble HDMI et manuel d’utilisation.

GARANTIE ET ASSISTANCE

Garantie : 1 an. Service de réparation.

Image Dock en option, non compris dans la fourniture standard.

COBB FIBRE OTTICHE SRL
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy | Tel. +39 035 0448601
info@fibre-ottiche.com | www.endoscopiveterinari.it