Videoendoscopio “VTN GASTROINTEST”

Videoendoscopio veterinario con monitor touch

Monitor touch da 5 pollici, separabile e inclinabile, per fotografie, video e gestione delle immagini. L’Image Dock opzionale permette collegamenti a dispositivi esterni. Dotato di due canali interni: un canale operativo di diametro 3,2 mm per il passaggio degli strumenti e un canale dedicato alla pulizia dell’obiettivo, per mantenere una qualità dell’immagine costante durante le procedure di controllo.



MONITOR TOUCH



COMANDI SUL MANIPOLO



TESTA DISTALE

SONDA E IMMAGINE	
Diametro della testa	12 mm
Lunghezza della sonda	3,2 m o 3,5 m
Canale operativo	3,2 mm
Canale di pulizia dell’obiettivo	presente
Guaina della sonda	poliuretano
Articolazione	multidirezionale a 360°, tramite due rotelle di comando e blocco
Angolo di articolazione della testa di visione	superiore a 150°
Angolo di campo	120°
Profondità di campo	5–150 mm
Direzione di visione	assiale, 0°
Risoluzione camera	1280 × 720 pixel
Illuminazione	LED, intensità regolabile

MONITOR E REGISTRAZIONE	
Display	LCD touchscreen da 5″, separabile e inclinabile
Registrazione	fotografie JPG e video MP4 su microSD
Memoria supportata	microSD fino a 64 GB
Scheda in dotazione	microSD da 32 GB inclusa
Gestione immagini	zoom 5×, fermo immagine, rotazione, specchio e annotazioni
Alimentazione	batteria agli ioni di litio da 6700 mAh, 7,2 V
Autonomia	2–3 ore, a seconda dell’utilizzo
Porta USB-C del monitor	ricarica, 5 V / 2 A
Uscita video	HDMI e Wi-Fi

CONDIZIONI D’USO	
Temperatura di utilizzo della sonda	0–60 °C
Altre parti	0–40 °C
Temperatura Image Dock opzionale	da −10 a +40 °C
Umidità relativa	15–90%, per sistema e Image Dock
Protezione IP67	solo tubo di inserzione; esclusi corpo, monitor e Image Dock



IMAGE DOCK OPZIONALE

IMAGE DOCK OPZIONALE	
Image Dock (opzionale)	Collegamenti HDMI, Wi-Fi e USB/OTG per visualizzazione su dispositivi esterni.
Batterie Image Dock	due batterie sostituibili da 3350 mAh ciascuna; ricarica USB-C a 5 V / 2 A.

DOTAZIONE INCLUSA

Videoendoscopio con monitor, valigetta rigida, scheda microSD da 32 GB, pompetta, siringa con attacco Luer, lettore di schede SD, caricabatterie, cavo HDMI e manuale d’uso.

GARANZIA E ASSISTENZA

Garanzia: 1 anno. Servizio di riparazione.

Image Dock opzionale, non incluso nella dotazione standard.

COBB FIBRE OTTICHE SRL
Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy | Tel. +39 035 0448601
info@fibre-ottiche.com | www.endoscopiveterinari.it